



Made in Germany

EC Serie

15 kg, 24 kg, 35 kg

Technologie

- 3 Beladepazitäten
- Hochschleudernd bis 800 U/Min.
- Einfach zu Bedienen
- Konzentrationsmessung
- effiziente Vakuumdestillation
- Touchscreen-Steuerung
- Frei programmierbar
- 2 Schleuderfilter
- 1 Aktivkohlefilter
- automatische Seifendosierung
- automatische Sprühimprägnierung
- Lösemittelkühler - Kältemittelgekühlt
- höchster Sicherheitsstandard
- Selbstdiagnose
- Modem zur Onlineanbindung
- Selbstkontrolle (30 Messpunkte)
- Lösemittelrückgewinnung 99,9%
- Umweltfreundlich

Qualität

- Textilschonend
- Kein Abrieb
- Geruchslos
- Leuchtende Farben
- Weicher Griff
- Keine Bakterien

Wirtschaftlichkeit

- Weniger Dampfverbrauch
- Geringe Installationskosten
- Kurze Inbetriebnahmezeiten
- Kürzere Trocknungszeiten
- Keine Stickstoffanlage notwendig
- 45-55 Minuten Chargenzeit (2 Bad)
- Hohe Produktivität
- Geringste Betriebskosten



Kontakt

EazyClean Technologies GmbH
www.eazyclean.com
 Doncaster-Platz 5
 D-45699 Herten

Telefon: +49 (0) 23 66 / 93 96 1-60

Telefax: +49 (0) 23 66 / 93 96 1-66

info@eazyclean.com

Technische Daten

Typ		EC 115	EC 124	EC 135
Beladung / Füllmenge	kg	15	24	35
Trommel				
Volumen	l	300	480	700
Durchmesser	cm	90	100	110
Tiefe	cm	48	61	73
Durchmesser Beladetür	cm	50	50	50
Drehzahl				
Waschen	U/min	~ 41	~ 39	~ 37
Schleudern	U/min	800	735	700
Volumen				
Tank 1 (Arbeitstank)	l	60	90	150
Tank 2 (Reintank)	l	100	145	230
Tank 3 (Schmutztank)	l	100	145	230
Filtervolumen	l	90	90	115
Min. Lösemittelmenge	l	260	330	490
Destillierdurchsatz	l/h	80-90	80-90	150
Maschinen Daten				
Breite	cm	200	229	234
Tiefe	cm	137	153	190
Höhe	cm	233	246	255
Leergewicht	kg	1.670	1.985	2.180
Betriebsgewicht / statische Last	kg	1.800	2.257	2.595
Dynamische Last	kg/qm	45	55	65
Anschlüsse				
Druckluft				
Anschlüsse	Zoll	¼	¼	¼
Druckluft	bar	5	5	5
Kühlwasser				
Maschinen Anschluss	Zoll	¾	¾	¾
Destillation Anschluss	Zoll	¾	¾	¾
Wasserdruck	bar	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Maximale Temperatur	°C	20	20	20
Dampf				
Maschinen Anschluss	Zoll	½	½	½
Destillation Anschluss	Zoll	½	½	½
Kondensat		½	½	½
Dampfdruck	bar	4 - 6	4 - 6	4 - 6
Elektrischer Anschluss 3x 400V / 50Hz				
Maximale gleichzeitige Leistung				
Dampfbeheizt	A	15	20	20
Elektrisch beheizt	A	47	55	-